


ATLAS

Abri
pour SPA



aquilus spas
pour le bien-être

- *Parce que notre volonté est de vous protéger dans votre acte d'achat, tous nos produits sont couverts par une garantie d'assurance décennale, au même titre qu'un produit de la construction. C'est pour vous la certitude que le dimensionnement de nos produits répond aux exigences les plus fortes. Durabilité, sérénité, quoi de mieux pour valoriser vos biens ?*



**ABRIS PISCINES
CONFORMES À LA
NF P 90-309**

- *Un abri, on se baigne dessous : de mars à juin, de septembre à novembre, le soir en rentrant du travail, ou encore en cas de vent et de pluie. Notre trappe coulissante pour les modèles bas ou mi-hauts vous permettra d'accéder à votre bassin le plus simplement possible : vous restez debout même si l'abri à une hauteur de 1 mètre !*



- *Parce que le budget est forcément important, il convient de sécuriser votre achat et d'être satisfait dans la durée. Serait-il agréable d'avoir investi dans un produit qui ne vous apporte pas le confort attendu une fois installé ? N'hésitez pas à nous solliciter pour vous conseiller, ne sous-estimez pas l'importance de la facilité d'accès au bassin, et veillez à ce que les manipulations de l'abri soient simples pour que la baignade reste un plaisir.*



aquilus spas
pour le bien-être

ATLAS





DESRIPTIF

● STRUCTURE

Structure légère en aluminium 6060 T5 ou T6 thermo laquée selon le label Qualicoat,

Gammes Diane, Hestia, Hera et Atlas : abris dimensionnés pour reprendre 90daN/m² de charge de neige normale (soit 150 daN/m² de charge extrême) et résister à des vents de 100 km/h (200 km/h sur demande),

Gammes Nymphes : abris dimensionnés pour reprendre 45daN/m² de charge de neige normale (soit 75 daN/m² de charge extrême) et résister à des vents de 100 km/h (200 km/h sur demande).

● VITRAGE

Plaques polycarbonate alvéolaires 8 mm traitées contre les UV sur les 2 faces,

Plaques transparentes en polycarbonate ou SAN 3 ou 4 mm traitées contre les UV 2 faces.

● SYSTÈME DE GUIDAGE

Chaque module comprend de 2 à 4 roulettes pour un guidage parfait. Un système de butée empêche les modules de se séparer les uns des autres.

● ROULETTE AU SOL

Gammes Diane, Nymphes, Hestia et Atlas : roulette de diamètre 75 mm montées sur un roulement inox avec une bande de roulement caoutchouc de 25 mm de large. Chaque module est équipé de 4 roulettes voire plus dans le cas d'une planéité imparfaite.

Gamme Hera (ouverture centrale) : roulettes de diamètre 125 mm montées sur un roulement inox avec une bande de roulement caoutchouc de 40 mm de large. Chaque module est équipé de 8 roulettes voire plus dans le cas d'une planéité imparfaite.

● ÉTANCHÉITÉ

Gammes Diane, Nymphes, Hestia et Atlas : étanchéité au sol et entre les modules par brosses polyamide montées sur rail inox ; bavette EPDM sous les façades.

Gamme Hera : joints EPDM, brosses nylon pour ouverture centrale.

NB : un abri assure la protection contre les différentes pollutions mais n'est pas parfaitement étanche (cela nuit à son bon fonctionnement).

● VISSERIE ET ACCESSOIRES

Visserie inox A4 (qualité marine), A2 (écrous à sertir par exemple) ou aluminium. Tous les accessoires sont traités contre la corrosion.

● FIXATION AU SOL

Le sol doit être adapté à la fixation (carrelage ou dallage sur dalle béton par exemple), la pose de l'abri est réalisée par un professionnel,

Gammes Diane, Nymphes, Hestia et Atlas : fixation assurée par volants et chevilles à scellement chimique inox A4 (voire chevilles à frapper dans certains cas), dont 2 volants à clés,

Gamme Hera : fixation assurée par goujon d'ancrage (4 goujons par pied),

Pas de rail au sol, guide possible sur demande.

CET ABRIS NE SE SUBSTITUE NI AU BON SENS NI À LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE. IL N'A PAS POUR BUT NON PLUS DE SE SUBSTITUER À LA VIGILANCE DES PARENTS ET/OU DES ADULTES RESPONSABLES QUI DEMEURE LE FACTEUR ESSENTIEL POUR LA PROTECTION DES JEUNES ENFANTS.

LES PLUS

- Garantie décennale d'assurance (comme pour un ouvrage de la construction).
- Hauteur et volume vous offrant un espace d'intimité contribuant à construire une ambiance sereine invitant au partage, à la détente et au bien-être.
- Vision panoramique sur l'extérieur grâce à l'ouverture de l'ordre de 160°.
- Verrouillage à clé.

LE FONCTIONNEMENT

- L'abri se compose de 2 parties : une partie mobile qui coulisse sous une partie fixe, sans rail au sol.
- Manipulations d'ouverture et de fermeture possibles par une seule et même personne, verrouillage à clé.

LES OPTIONS

- Vitrage transparent fumé sur partie mobile.
- Vitrage transparent fumé sur tout abri.
- Teinte au choix de la structure aluminium.
- Dimensions sur mesure.

Diamètre intérieur (m)	Diamètre extérieur (m)	Diamètre minimum de la dalle support (m)	Hauteur intérieure (m)	Nombre de facette
4	4,3	4,6	2,3	14
4,9	5,2	5,5	2,3	16
Sur mesure			Nous consulter	

NB : LE BON COULISSEMENT DE L'ABRI DE SPA DÉPEND UNIQUEMENT DE LA PLANÉITÉ ET DE L'ÉTAT DE SURFACE DU SUPPORT : PRÉVOIR UN DALLAGE LISSE SUR UNE DALLE PLANE SUR L'ENSEMBLE DE SA SURFACE.