



Spas à débordement SAUMUR

MODELE 5 places

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Dimensions : diamètre 2 390 mm x hauteur 990 mm
- Volume d'eau : 1 720 litres
- Goulotte périphérique de débordement
- Bac tampon en polypropylène 800 litres
- Pompe de filtration 12 m³/h
- Filtration à sable diamètre : 450 mm
- Coffret électrique de programmation
- Mise à niveau par tige filetée et patins polyéthylène (réglables +/- 4 cm)
- Montage des pièces PVC aux normes européennes
- Cuve en acrylique renforcée
- Vidange gravitaire en fond de cuve
- Correcteur de niveau d'eau automatique
- Couverture à bulles
- 1 projecteur à LED (Confort et Santé)
- Kit entretien
- 2 repose-têtes
- Poids : 220 kg
- Conforme aux normes DDASS



EQUIPEMENTS PAR GAMME

	Classic	Confort	Santé
Réchauffeur inox 3 kW	•		
Réchauffeur titane 6 kW		•	•
Remplissage	manu	auto	auto
Blower		130 m³/h	130 m³/h
Pompe de massage (65 m ³ /h)	1	1	2
Micro injecteurs inox de fond (air seulement)		39	39
Micro injecteurs inox (air + eau)	29	29	59
Buses turbo	2	2	
Buses rotatives simples	2	2	
Buses rotatives doubles	3	3	
Micro pompe doseuse de nettoyage des canalisations*		1	1
Multi LED multicolores périphériques de ligne d'eau			oui

OPTIONS

	Classic	Confort	Santé
Réchauffeur additionnel de 5,5 kW	•		
Echangeur thermique à plaque		•	•
Projecteur couleur 64 LED	•		

* Cette dose de bactéricide et détergent puissant vous garantit une hygiène accrue et optimise le nettoyage et la décontamination des canalisations (biofilm) lors de l'utilisation de votre équipement et dans le cadre du protocole de traitement recommandé.

11 COULEURS DE CUVE

